

ПРОМИЗОЛ-МИКС ПРОПЛЕЙТ

ТУ 23.99.19-017-16223937-2017

Огнезащитное покрытие «ПРОМИЗОЛ-МИКС ПРОПЛЕЙТ» (ТУ 23.99.19-017-16223937-2017) является многофункциональной комплексной многослойной изоляционной системой, состоящей из комбинации огнезащитных негорючих материалов, класса пожарной опасности КМ0 (НГ).

«ПРОМИЗОЛ-МИКС ПРОПЛЕЙТ» используется для повышения огнестойкости как плоскостных объектов, так и других сложных объемных элементов.



Внешний вид типового огнезащитного покрытия «ПРОМИЗОЛ-МИКС ПРОПЛЕЙТ» для конструкций сложной формы

Огнезащитное покрытие «ПРОМИЗОЛ-МИКС ПРОПЛЕЙТ» является эластичным покрытием и относится к группе конструктивных гибких огнезащитных материалов, изготавливаемых как в виде рулонов, так непосредственно по форме и размерам защищаемых элементов конструкций.

Огнезащитное покрытие «ПРОМИЗОЛ-МИКС ПРОПЛЕЙТ», в зависимости от его толщины или количества применяемых слоев, обеспечивает практически любую заданную степень огнестойкости и служит надежной защитой конструкций зданий и сооружений

Огнезащитное покрытие «ПРОМИЗОЛ-МИКС ПРОПЛЕЙТ» (ТУ 23.99.19-017-16223937-2017) обладает следующими свойствами и характеристиками:

- Типовое огнезащитное покрытие «ПРОМИЗОЛ-МИКС ПРОПЛЕЙТ» - представляет собой многослойное покрытие, толщиной от 15 до 50 мм, из специально обработанного минерального волокна, без связующего вещества, с оболочкой из специального волокна НГ,
- Огнезащитное покрытие «ПРОМИЗОЛ-МИКС ПРОПЛЕЙТ» относится к классу строительных материалов КМ0, группа негорючие (НГ) и при монтаже повышают предел огнестойкости конструкции до R 180 и более,
- Огнезащитное покрытие «ПРОМИЗОЛ-МИКС ПРОПЛЕЙТ» не содержит асбест, обладает высокой стойкостью к появлению плесени, грибка и к воздействию большинству химически агрессивных веществ,
- Огнезащитное покрытие «ПРОМИЗОЛ-МИКС ПРОПЛЕЙТ» предполагает «сухой» монтаж на различные стальные и железобетонные (каменные или другие) конструкции зданий и сооружений различного назначения,
- Конструкция огнезащитного покрытия «ПРОМИЗОЛ-МИКС ПРОПЛЕЙТ» предусматривает возможность многократного монтажа-демонтажа для возможности доступа и осмотра ответственных элементов конструкций,
- Возможен выпуск различных типоразмеров покрытия.

В случае возникновения вопросов просим обращаться к специалистам компании ООО «ПРОЗАСК» г. Москва, ул. Краснобогатырская д. 42, тел.+7 499 519 0410
www.prozask.ru asp@prozask.ru