



## **«ВЕРМИВОЛ»** **ОГНЕЗАЩИТНАЯ ШТУКАТУРКА**

**Огнезащитная штукатурка «ВЕРМИВОЛ»** (ТУ 5767-005-21628872-00) предназначена для изготовления огнезащитного/теплоизоляционного напыляемого покрытия. Штукатурка выполнена на основе легких высокотемпературных наполнителей и модифицированного цементного вяжущего. «Вермивол» позволяет повысить предел огнестойкости несущих стальных и железобетонных конструкций до R240 и более.

### **Преимущества:**

- Простота и технологичность выполнения работ;
- Минимальная дополнительная нагрузка на несущие конструкции;
- Образует ровную, без трещин поверхность, без стыков и температурных мостиков;
- Высокие адгезивные свойства системы к любым типам защищаемых поверхностей;
- Обладает хорошей устойчивостью к вибрации и механическим воздействиям;
- Обеспечивает звуко- и теплоизоляцию конструкций, предотвращает образование конденсата;
- Атмосферостойкость, в том числе возможность нанесения лакокрасочных покрытий;
- Экологически безопасный продукт, т.к. не содержит асбест и другие вредные вещества.

### **Характеристики:**

Состав	Цементное связующее, вспученный вермикулит и добавки для высокой эластичности
Исполнение	Сухая смесь
Цвет	Серый, светло-серый
Плотность насыпная	350 кг/дм <sup>3</sup> +/-15%
Теплопроводность Вт(м*К)	0,08
Стойкость к атмосферному воздействию	Высокая
Соответствие требованиям ( на основании испытаний в составе конструкции)	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»
Упаковка	Стандарт 30 ли кг/уп или по заказу 15 кг/уп
Расход кг/1 мм сухого слоя покрытия	В зависимости от требуемой огнестойкости
Срок хранения	6 мес

## **ООО «ТЕХСЕРВИСВЕРМИКУЛИТ»**

454047, г. Челябинск, ул. Сталеваров, дом 5, корп 2 тел. +7 351 7359808 эл. почта [info@uniis.ru](mailto:info@uniis.ru)  
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская дом 42 с.1 тел. +7 903 1076152 эл. почта [info@prozask.ru](mailto:info@prozask.ru)